



208Detect喷枪

用于提高食品安全

气动系统



208Detect喷枪将食品安全提高一个等级

在食品和饮料行业，最重要的仍然是坚持最严格的食品安全标准。为了提高食品生产过程的安全性，CEJN推出了208Detect喷枪。这种突破性的创新，是由食品级塑料制成，符合(EC) No 1935/2004和FDA CFR 21.170-199规定，是全球首款可被金属和x射线检测的喷枪，降低了意外污染，产品拒收，高昂的召回成本和浪费的风险。

除了可被检测之外，208Detect喷枪还具有专业喷枪相同特征：高喷射力，轻，符合人体工程学，坚固的设计和高精度的流量控制。

技术数据

最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破力	64 巴 (928 PSI)
材料	PA66(枪体和触发器)，黄铜(管)，不锈钢(阀)
介质	空气
温度范围	-20°C — +60°C (-4°F — +140°F)
特征	高流量设计，可被金属和x射线检测，食品级塑料

流量容量是在进气压力为6巴，压降在0.5巴时测量的。

嘿嘶嘶嘶.....

观看这部演示视频，您会发现208检测喷枪与普通喷枪（不可被金属探测器检测）之间的区别。



这是208Detect喷枪





产品使用范围适用于生产全过程

CEJN提供全面的解决方案，使日常工作更有效率，并保障整个生产过程是高等级食品安全。我们无滴漏快速接头确保没有溢漏，不锈钢软管卷管器维护工作环境整洁卫生。我们多种压缩空气设备让日常工作更高效。







该系列最新增加可被检测的塑料208Detect喷枪，可以在金属探测器和x射线检查系统中被检测到小至2x2 mm*的塑料件，并符合HACCP, IFS, BRC和GFSI标准，如FSSC 22000。



*取决于金属探测器本身和探测器如何校准



208Detect喷枪

		零件号	管子	接头	重量	声级	流量	最大工作压力	标准
	90毫米铜管	11 208 7100	固定的铜质管	Rc 1/4"	128 g (4.5 oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	
		11 208 7150	固定的铜质管	NPT 1/4"	128 g (4.5 oz)	96 dB	500 l/min (17.7 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	
	90毫米星形嘴铜管	11 208 7103	固定的铜质管	Rc 1/4"	130 g (4.6 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	职业安全与健康条例01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)
		11 208 7153	固定的铜质管	NPT 1/4"	130 g (4.6 oz)	79 dB	190 l/min (6.7 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	职业安全与健康条例01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)
	300毫米直铜管	11 208 7300	固定的300毫米直铜管	Rc 1/4"	158 g (5.6 oz)	96 dB	380 l/min (13.4 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	
		11 208 7350	固定的300毫米直铜管	NPT 1/4"	158 g (5.6 oz)	96 dB	380 l/min (13.4 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	
	300毫米星形嘴直铜管	11 208 7303	固定的300毫米星形嘴直铜管	Rc 1/4"	160 g (5.6 oz)	82 dB	180 l/min (6 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	职业安全与健康条例01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)
		11 208 7353	固定的300毫米星形嘴直铜管	NPT 1/4"	160 g (5.6 oz)	82 dB	180 l/min (6 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	职业安全与健康条例01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)
	500毫米直铜管	11 208 7500	固定的500毫米直铜管	Rc 1/4"	188 g (6.6 oz)	96 dB	380 l/min (13 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	
		11 208 7550	固定的500毫米直铜管	NPT 1/4"	188 g (6.6 oz)	96 dB	380 l/min (13 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	
	500毫米星形嘴直铜管	11 208 7503	固定的500毫米星形嘴直铜管	Rc 1/4"	190 g (6.6 oz)	82 dB	180 l/min (6 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	职业安全与健康条例01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)
		11 208 7553	固定的500毫米星形嘴直铜管	NPT 1/4"	190 g (6.6 oz)	82 dB	180 l/min (6 CFM)	16 巴 (232 磅/平方英寸)	职业安全与健康条例01-13-001, OSHA 1910.95 (b) (c)

CEJN保留更改的权利，恕不另行通知。螺纹快速接头按ISO标准列出。其它快速接头和密封材料根据需要而定。请向CEJN授权的经销商查询可用产品和价格。某些零件编号可能以最低订购数量为准。请登录我们的网站www.cejn.com，了解产品维护技巧。所有的测量单位都是毫米。

始于1955年，瑞典制造

CEJN 是一家全球跨国公司，总部位于瑞典，是细分领域领导者。自1955年推出首款获得专利的快速接头，就一直专注于生产专业，高品质，创新型的快速接头。目前我们在全球有22处运营点，几乎为所有行业提供产品和服务。CEJN践行五大核心价值观：安全、环保、质量、创新和性能。它们是我们的基石，定义了我们是誰，我们如何工作，我们相信什么，我们代表什么。

详情请联系CEJN上海分公司sales.china@cejn.com或访问www.cejn.com。