



2026  
年上市



专为数据中心行业研发应用

## 液冷软管

本产品专为现代液冷系统设计，具备卓越的灵活性与可靠性能，助力实现精准温控。采用通过UL94 V-0阻燃认证的材料制造，即使在严苛环境下仍能确保安全运行。其高柔韧性及防扭结结构可轻松应对狭窄空间布线，大幅简化安装与维护流程。



## 技术参数

类别.....液冷软管

最大工作压力..... 10 bar (150 PSI)

最小爆破压力..... 40 bar (600 PSI), 安全系数4:1

软管材质.....三元乙丙橡胶(过氧化物硫化)、高强度编织层、黑色

适用介质.....冷却液、水、空气

耐温范围..... -40°C - +100°C (-40°F - +212°F)

认证..... UL94 V-0阻燃认证

产品编号	内径×外径 (mm)	内径×外径 (inch)	弯曲半径 (mm)	重量 (kg/m)
19 900 9704	6.4 x 12.0	0.2 x 0.4	40	0.10
19 900 9706	9.5 x 16.0	0.3 x 0.6	50	0.16
19 900 9708	12.7 x 22.0	0.5 x 0.8	70	0.31
19 900 9710	16.0 x 25.2	0.6 x 0.9	85	0.40
19 900 9712	19.0 x 29.7	0.7 x 1.1	100	0.54
19 900 9716	25.4 x 36.5	1.0 x 1.4	130	0.73